



HSA

HSA是历经考验的流动演出功放系统。4通道和2通道超高功率输出，紧凑和轻便设计，令HSA非常适合用于各大小型流动演出系统。

先进D类开关电源的设计，HSA有着A类功放的出色音质和H类功放的高效能；优化的保护系统，有限避免短路，过热，DC,UHF，次声和失真；宽高密度铜散热表面更有利于散热；高速和智能风扇系统，保证了在任何工作环境功放的可靠性和耐久性；每声道功率设有限制器，以确保操作安全。



型号	HSA 2500Q	HSA 7000D
通道数	4	2
所有通道驱动时总输出峰值	10000W	14000W
每条通道峰值输出电压	150V	195V
每条通道最大输出电流	50A峰值	90A峰值
峰值所有通道驱动时最大输出功率		
16 Ω	660 W	1200 W
8 Ω	1300 W	2350 W
4 Ω	2100 W	4400 W
2 Ω	2500 W	7000 W
桥接时最大输出功率		
16 Ω	2600 W	4700 W
8 Ω	4200 W	8800 W
4 Ω	5000 W	14000 W
2 Ω	不推荐	不推荐
THD 20 Hz - 20 kHz @1W	<0.1%	<0.1%
THD @1 kHz and 1 dB below clipping	<0.05%	<0.05%
信噪比	>112 dB A	>112 dB A
通道隔离(串音) @1kHz	>70dB	>70dB
输入阻抗	20 kΩ	20 kΩ
输出阻抗@100Hz	32 mΩ	32 mΩ
默认增益	35dB	38dB
功率工作电压	230V / 115V 标称 130-265V / 65 -135V 最小开机电压, 230V / 115V 171V / 85V	230V / 115V 标称 130-265V / 65 -135V 最小开机电压, 230V / 115V 171V / 85V
接口类型	输出: 4 x 4针 Neutrik Speakon (NL4) 输入: 4 x XLR平衡式	输出: 4 x 4针 Neutrik Speakon (NL4) 输入: 4 x XLR平衡式
尺寸(宽X高X深) mm	483 (19") X 88 (2 U) X 396 (15.6")	483 (19") X 88 (2 U) X 396 (15.6")
重量	12 Kg	12 Kg